






## COB LED 防爆ワークライト

	<b>300</b> (Highモード時) Lumens
	<b>3</b> (Highモード時) 時間



			
20m	110cd	IP65	1m

※上記スペックはHighモード時



Model NO. GZ-BA30

## 特長

新ATEX指令に準拠した防爆ライト  
COB LED搭載  
180° 可動式グリップ  
バッテリーインジケーター/  
チャージングインジケーター

背面フック  
背面クリップ  
底面マグネット付き  
USB充電式

## 仕様

使用光源 : 高輝度白色COB LED×1個  
明るさ : 約120ルーメン/45カンデラ (Ecoモード)  
約300ルーメン/110カンデラ (Highモード)  
点灯時間 : 実用点灯 約8時間 (Ecoモード)  
実用点灯 約3時間 (Highモード)  
照射距離 : 13m (Ecoモード)  
20m (Highモード)  
使用電池 : リチウムイオン充電電池 3.2V 2,800mAh (内蔵)  
充電時間 : 約3時間 電池寿命 : 充放電 約500回  
消費電力 : 2.5W  
保護等級 : 耐塵・防噴流 (IP65準拠)  
落下耐久 : 1m  
本体サイズ : W69.5×H220.0×D37.6mm  
本体質量 : 約405g (電池含む)

付属品 : 専用充電ケーブル  
専用ACアダプター  
(入力: AC100-240V~50/60Hz 0.3A  
出力: DC5V 2A)

JANコード : 4950654 037746

ATEX認証番号 :  
TUV IT 16 ATEX 079 X  
ATEX認証コード :  
II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C  
II 2D Ex ib IIIc T85°C Db -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C